

7 Entradas de Echidna con mapeo (avanzado)

- [Mapeo \(avanzado\)](#)
- [MONTAJE 8 Comebichos](#)
- [MONTAJE 9 SPRITEVOLADOR](#)
- [MONTAJE 10 MATA-ALIENS con Joystick. Hackeando código y mapeando](#)

Mapeo (avanzado)

¿Qué es eso de "mapeo"?

En la jerga robótica, dicho pronto y mal pero para que se entienda, mapear significa hacer un **cambio de escala**

¿Cuándo se dan esas situaciones?

SITUACION A : Queremos leer un valor de entrada analógica en un Arduino, por lo tanto va de 0-1023 y queremos que se copie en una salida digital PWM de Arduino que va de 0-255

SITUACION B : Queremos leer un valor de entrada analógica en un Arduino, por lo tanto va de 0-1023 e interpretarlo en sus valores de voltios. Si suponemos que la placa se alimenta a 5V la variable de salida irá desde 0 a 5V

SITUACION C : Queremos leer el valor de un LDR, que tapándolo nos da 917 e iluminándolo al máximo es 1023, lo queremos copiar en una salida digital PWM, o sea que la salida va desde 0 a 255

Nota: El mínimo de 917 (puede ser otro número, es un valor experimental) es debido a que los LDR van montados en un divisor de tensión como el de la figura, y la resistencia de abajo, siempre se queda algo de tensión

2025-01-04 00_34_57-Recursos_electronica_Black_EchidnaBlack_0_ESQ.pdf at master · EchidnaShie

SITUACION D : Queremos según el valor de un joystick conectado a las entradas analógicas de un Arduino (esto pasa en Echidna) se representen en la pantalla de Scratch 2*220 por 2*180, es decir

- Eje X : el potenciómetro (vamos a llamarlo *potx*) va de 0 a 1023 y la salida (*ejex*) va de -220 a 220
- Eje Y : el potenciómetro (vamos a llamarlo *poty*) va de 0 a 1023 y la salida (*ejey*) va de -180 a 180

SITUACION E: Ídem pero no con el potenciómetro, sino con el acelerómetro (vamos a llamarlo *ace!*) que va 250 a 500

SITUACION F : Queremos leer un valor de entrada analógica en un Arduino, por lo tanto va de 0-1023 y queremos que se copie en una salida de un servo, por lo tanto lo que necesita es un ángulo que va de 0-180

SITUACION G : Idem que F pero una raspberry por lo tanto GPI va de 0-65.535

¿Cómo se consigue mapear?

- Si programas con código ArduinoIDE, tienes la instrucción **map**
- Si no tienes map, por ejemplo, programas con bloques gráficos tipo Scratch, lo tienes que hacer a mano
 - ¿Cómo? Con la ecuación de una recta

Para entendernos :

- **X** será el valor de entrada que tiene unos valores límites **X_1 e X_2**
- **Y** es la variable de salida que queremos y que tiene otros valores límites **Y_1 e Y_2**

Luego y tiene esta ecuación :

2025-01-08 20_03_40-Equation Editor for online mathematics - create, integrate and download.png

donde m es

2025-01-08 20_05_18-Equation Editor for online mathematics - create, integrate and download.png

Gráficamente

2025-01-08 20_07_29-ecuación de una recta - Buscar con Google.png

¿Una hoja de cálculo para poder hacer esos cálculos?

Sí, claro, en este enlace

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qNbaZ2c_H1UCNhtvp2LimfWSbaGvZLVI5gjr9Wu0ifU/edit?usp=sharing dale a descargar

Rellena las casillas amarillas, y en las naranjas tienes el resultado de m y n

2025-07-01 19_26_48-MAPEO - Hojas de cálculo de Google.png

¿Me lo puedes hacer para cada situación anterior?

Si claro:

SITUACION A : Queremos leer un valor de entrada analógica en un Arduino, por lo tanto va de 0-1023 y queremos que se copie en una salida digital PWM de Arduino que va de 0-255

- Límites de las variables :
 - X de 0-1023
 - Y de 0-255
- Con la instrucción map : $Y = \text{map}(X, 0, 1023, 0, 255);$
- Sin la instrucción map $Y = 0.25 * X$ pues $255/1023 = 0.25$ también podemos escribir $Y = X/4$

SITUACION B : Queremos leer un valor de entrada analógica en un Arduino, por lo tanto va de 0-1023 e interpretarlo en sus valores de voltios. Si suponemos que la placa se alimenta a 5V la variable de salida irá desde 0 a 5V

- Límites de las variables :
 - X de 0-1023
 - Y de 0-5
- Con la instrucción map : $Y = \text{map}(X, 0, 1023, 0, 5);$
- Sin la instrucción map $Y = 0.0048 * X$ pues $5/1023 = 0.0048$ o también podemos escribir $Y = X/204$ que queda mejor pues $1023/5=204$ aprox.

SITUACION C : Queremos leer el valor de un LDR, que tapándolo nos da 917 e iluminándolo al máximo es 1023, lo queremos copiar en una salida digital PWM, o sea que la salida va desde 0 a 255

- Límites de las variables :
 - X de 917-1023
 - Y de 0-255
- Con la instrucción map : $Y = \text{map}(X, 917, 1023, 0, 255);$
- Sin la instrucción map $Y = 2.4 * X$ pues $255/(1023-917) = 2.4$

SITUACION D : Queremos según el valor de un joystick conectado a las entradas analógicas de un Arduino (esto pasa en Echidna) se representen en la pantalla de Scratch 2*220 por 2*180, es decir

- Eje X : el potenciómetro (vamos a llamarlo *potx*) va de 0 a 1023 y la salida (*ejex*) va de -220 a 220
- Eje Y : el potenciómetro (vamos a llamarlo *poty*) va de 0 a 1023 y la salida (*ejey*) va de -180 a 180

- EJEX

- Límites de las variables :
 - *potx* de 0-1023
 - *ejex* de -220 a +220
- Con la instrucción map : $ejex = \text{map}(potx, 0, 1023, -220, 220)$;
- Sin la instrucción map $ejex = -220 + 0.43 * potx$ pues $(220 - (-220)) / 1023 = 0.43$

- EJEY

- Límites de las variables :
 - *poty* de 0-1023
 - *ejey* de -180 a +180
- Con la instrucción map : $ejey = \text{map}(poty, 0, 1023, -180, 180)$;
- Sin la instrucción map $ejey = -180 + 0.35 * poty$ pues $(180 - (-180)) / 1023 = 0.35$

SITUACION E: Ídem pero no con el potenciómetro, sino con el acelerómetro (vamos a llamarlo *acel*) que va 250 a 500

- EJEX

- Límites de las variables :
 - acelerómetro *acel* de 250-500
 - *ejex* de -220 a +220
- Con la instrucción map : $ejex = \text{map}(acel, 250, 500, -220, 220)$;
- Sin la instrucción map $ejex = -220 + 1.76 * (acel - 250)$ pues $(220 - (-220)) / (500 - 250) = 1.76$

- EJEY

- Límites de las variables :
 - acelerómetro *acel* de 250-500
 - *ejey* de -180 a +180
- Con la instrucción map : $ejey = \text{map}(acel, 250, 500, -180, 180)$;
- Sin la instrucción map $ejey = -180 + 1.44 * (acel - 250)$ pues $(180 - (-180)) / (500 - 250) = 1.44$

SITUACION F : Queremos leer un valor de entrada analógica en un Arduino, por lo tanto va de 0-1023 y queremos que se copie en una salida de un servo, por lo tanto lo que necesita es un ángulo que va de 0-180

- Límites de las variables :
 - X de 0-1023
 - Y de 0-180
- Con la instrucción map : $Y = \text{map}(X, 0, 1023, 0, 180);$
- Sin la instrucción map $Y = 0.17 * X$ pues $180/1023 = 0.17$ también podemos escribir $Y = X/5.7$ pues $1023/180=5.7$

SITUACION G : Idem que F pero una raspberry por lo tanto GPI va de 0-65.535

- Límites de las variables :
 - X de 0-65535
 - Y de 0-180
- Con la instrucción map : $Y = \text{map}(X, 0, 65535, 0, 180);$
- Sin la instrucción map $Y = 0.00274 * X$ pues $180/65535 = 0.00274$ pero es más cómodo al revés $Y = X/364$ pues $65535/180=364$

MONTAJE 8 Comebichos

No podemos dejar el Joystick sin hacer un videojuego !!



El siguiente **RETO** es: *Mover un Sprite "Bat" con el Joystick para atrapar un Beetle*

- Bat se tiene que mover con el joystick por toda la pantalla.
- Beetle se mueve horizontalmente desde el borde derecho hasta el borde izquierdo, y cuando llega al izquierdo, vuelve a aparecer en el derecho (y aleatoriamente desde cualquier altura)



2024-12-05 16_29_08-EchidnaML.png

Solución con EchidnaScratch

Añadimos los Sprite Beetle y Bat y borramos el gato

Al sprite BEETLE vamos a moverlo aleatoriamente con este script

2024-12-05 16_36_16-EchidnaML.png

El sprite BAT se moverá según la posición del JOYSTICK pero **mapeadas** es la SITUACION D de la página que has visto [mapeo](#) algo retocadas.

[mapeo-bat.png](#)

y le añadimos el siguiente código al BAT para que cuente los bichos comidos. Previamente crear una variable COMIDOS

2024-12-05 16_50_38-EchidnaML.png

Todos los programas de este curso se encuentran en este repositorio:

<https://github.com/JavierQuintana/Echidna>

<https://www.youtube.com/embed/kDYtr4lwszE>

Solución con mBlock

El bicho Bettle lo haremos mover bastante rápido y al azar en el eje Y para que lo tenga difícil Bat:

[image-1648727480224.png](#)

Y bat tiene que moverse con el joystick, que le pasaremos las variables A0 y A1. Por lo tanto el Arduino tiene este programa:

[echidna-comebichos1.png](#)

Además hemos añadido la puntuación y el cambio de disfraz para que parezca que aletea:

Por lo tanto el programa del objeto murciélago es

[echidna-comebichos2.png](#) El programa completo lo puedes descargar aquí

<https://planet.mblock.cc/project/projectshare/3230393>

El resultado es:

<https://www.youtube.com/embed/VERfepEkNv8>

Lo sé soy bastante malo !!



MONTAJE 9 SPRITEVOLADOR

¿Qué es un acelerómetro?

El acelerómetro tiene el mismo efecto que el Joystick, nos da valores en el eje X o eje Y, en el caso del Joystick lo daba la inclinación de la palanca, en este caso lo da **la inclinación del mismo Echidna.**

Está conectado a los pines analógicos:

- A2 nos da la inclinación en el eje X
- A3 nos da la inclinación en el eje Y

Los valores van desde 250 hasta 500



MONTAJE 9 SPRITEVOLADOR

Vamos a realizar un sencillo videojuego: Mover un **sprite volador**, el movimiento de un sprite con el acelerómetro y esquivando edificios que se mueven de derecha a izquierda dando la sensación de que el sprite vuela.

El reto te lo complicamos con dos premisas:

- Modificar disfraces del sprite
- Reutilizar sprites externos desde [Scratch](#)

Este programa tienes tres pasos

1. **Sprite volador moviéndose según acelerómetro**
 1. Le añadimos un disfraz de explosión reutilizando de otro Sprite "sun"
 2. Movimiento según acelerómetro
2. **Sprite edificios**
 1. Exportación de sprites externos de otro autor
 2. Importación a nuestro proyecto
3. **Muerte del sprite volador si toca edificio.** Aquí es el código propio del juego



A SOLUCIÓN CON ECHIDNASCRATCH

A1 Sprite PARROT moviéndose según acelerómetro

A1.1 Añadir un disfraz al PARROT de explosión.

1. Quitamos el sprite del gato y añadimos el sprite **SUN**
2. Entramos en edición del sprite
3. Lo tuneamos un poco para que parezca una explosión (simplemente pintar de rojo el centro)
4. Lo exportamos
5. Guardamos con explosion.svg

[2024-12-06 08_45_02-EchidnaML.png](#)

Ahora añadimos el Sprite PARROT y al sprite PARROT le ponemos el disfraz de explosión:

1. Añadimos el sprite PARROT
2. Borramos el anterior SUN ya no lo necesitamos
3. Entramos en Edición del sprite
4. Menú del disfraz (costume)
5. Upload costume
6. elegimos el fichero creado anteriormente "explosion.svg"
7. Abrimos
8. Ya tenemos un disfraz añadido al Parrot. Clica en el primer disfraz pues cuando vuelvas a la ventana de código verás el de explosión si no lo haces.

[2024-12-06 08_55_12-EchidnaML.png](#)

Otra manera más fácil sería simplemente añadir un disfraz de los sprite por defecto y en paz

[2024-12-06 09_02_39-EchidnaML.png](#)

A1.2 Movimiento del sprite PARROT

Vamos a hacer que el pájaro se mueva según el acelerómetro:

[2024-12-06 09_12_19-EchidnaML.png](#)

MAPEO: Queremos según el valor del acelerómetro, se representen en la pantalla de Scratch 2*220 por 2*180, es decir

- Eje X : el potenciómetro (vamos a llamarlo *potx*) va de 0 a 1023 y la salida (*ejex*) va de -



220 a 220

- Eje Y : el potenciómetro (vamos a llamarlo *poty*) va de 0 a 1023 y la salida (*ejey*) va de -180 a 180

Si vamos a la hoja de cálculo, podemos sacar los valores de mapeo anteriores

A2 Sprite EDIFICIO moviéndose de derecha a izquierda

Dará sensación al sprite pájaro que está volando.

A21 Exportación de Sprites externos

Vamos a ser vagos: Nos vamos a copiar de alguien externo:

Entramos en este proyecto FLY de scratch <https://scratch.mit.edu/projects/113582791/> entramos en su código y **exportamos** los edificios, nubes, etc...

2024-12-06 09_16_21-Fly, fly, fly !!! on Scratch.png

Una vez dentro del editor **EXPORTAMOS ESTOS SPRITES**

2024-12-06 09_19_07-Configuración.png

Simplemente botón derecho y **EXPORTAR**

echidna-helicoptero2.jpg

Y guardamos esos ficheros generados **Buildings2.sprite3 Clouds.sprite3 Cloud.sprite3 Buildings.sprite3**

A22 Importación de los Sprites externos

1. Entramos en Añadir Sprite
2. Upload
3. Elegimos los ficheros exportados anteriormente en A21

2024-12-06 09_22_17-EchidnaML.png

INCREIBLE

nos importa el Sprite **CON SU CÓDIGO INCLUIDO** si le das a la Bandera verás que el efecto sin apenas realizar trabajo

A3 Muerte del PARROT

Ya lo tenemos casi, añadimos al bucle de PARROT un condicional:

- Si PARROT toca BUILDINGS o BUILDINGS2 entonces
 - Cambia de disfraz **EXPLOSION**
 - Envía mensaje **komunikat1** que es el que utiliza el autor de los edificios para parar su movimiento, (debe de ser ruso su autor)

[2024-12-06 10_07_06-EchidnaML.png](#)

<https://www.youtube.com/embed/aMY6qiib-Bc>

MEJORAS

Ya sé que colocando el helicóptero siempre arriba, siempre ganas!!

HAZ QUE SOLO SI TOCA BUILTING1 MUERE, PERO SI TOCA A BULDING2 QUE GANE UN PUNTO de esta manera ya no se gana poniendo el helicóptero arriba del todo

<https://giphy.com/embed/f79OYWh5uwlFK>

Todos los programas de este curso se encuentran en este repositorio:

<https://github.com/JavierQuintana/Echidna>

B SOLUCIÓN CON mBlock

B1 Sprite helicóptero moviéndose según acelerómetro

B11 Añadir un disfraz al helicóptero de explosión.

Vamos a añadir un objetos: helicóptero de la biblioteca- Le vamos a añadir un disfraz explosión

1.- Añade un objeto sun, y borra el dibujo interior, y así parece una explosión

[echidna-helicoptero1.jpg](#)

2.- Exporta el fichero imagen svg

[echidna-helicoptero5.jpg](#)

3.- Añade al helicóptero el disfraz

[echidna-helicoptero6.jpg](#)

4.- Eligiendo el fichero svg exportado en el paso 3

[echidna-helicoptero7.jpg](#)



B12 Movimiento helicóptero

Vamos a hacer que helicóptero que se mueva según el acelerómetro: (Ver al final DETALLES MAPEO)

[echidna-helicoptero12.jpg](#)

En el arduino le asignamos las coordenadas a las variables globales A2 y A3

[echidna-helicoptero11.jpg](#)

B2 Solución edificio, cómo se reutiliza un sprite

B21 Exportación de un Sprites externos

Esta parte es igual que A21 luego no lo repetimos

B22 Importación de Sprites externos

Vamos a mblock e **IMPORTAMOS** el fichero que hemos exportado

[echidna-helicoptero3.jpg](#)

Nos importa con sus disfraces Y SU CÓDIGO

Nos queda pues esta colección de objetos

[echidna-helicoptero9.jpg](#)

B3 Solución a la muerte del helicóptero

Vamos a poner que si toca un edificio, “explota” (o sea, cambia el disfraz a explosión), además envía el mensaje “komunikat1” que vemos que el script del edificio lo necesita para esconderse una vez terminado el juego (debe de ser ruso el mensaje es del autor del objeto edificio) :

[echidna-helicoptero13.jpg](#)

El programa lo tienes aquí <https://planet.mblock.cc/project/3230430>

MEJORAS

Ya sé que colocando el helicóptero siempre arriba, siempre ganas!!

HAZ QUE SOLO SI TOCA BUILTING1 MUERE, PERO SI TOCA A BULDING2 QUE GANE UN PUNTO de esta manera ya no se gana poniendo el helicóptero arriba del todo

Detalles MAPEO verlo en la situación E de mapeo:

<https://libros.catedu.es/books/echidna/page/mapeo>

PUEDES CAMBIAR ESTOS VALORES TESTEANDO LOS MOVIMIENTOS DEL SPRITE

MONTAJE 10 MATA-ALIENS con Joystick. Hackeando código y mapeando

1.- IMPORTANDO PROYECTO EXTERNO SCRATCH A EchidnaScratch o mBlock

Entramos en SCRATCH <https://scratch.mit.edu/> y buscamos ALIENS INVASION, concretamente este : <https://scratch.mit.edu/projects/593781518/>

2025-07-01 20_36_25-Scratch - Search.png

Entramos en **SEE INSIDE**

2025-07-01 20_39_34-Aliens invasion on Scratch.png

Lo grabamos en nuestro ordenador

2025-07-01 20_40_59-Aliens invasion on Scratch.png

Nos vamos al programa ECHIDNA ML y cargamos el programa descargado

2025-07-01 20_42_13-EchidnaML.png

2.- Hackear el código para que funcione la nave con el joystick

Vamos a fijarnos en el código de la nave, si nos fijamos se mueve si se pulsan las teclas \leftrightarrow

2025-07-01 20_45_53-EchidnaML.png

Vamos a cambiar el código para que se mueva según el Joystick

Como el joystick está conectado a las entradas analógicas del Arduino, su valor va desde 0 a 1024 siendo aproximadamente 512 cuando esta en reposo o en posición del medio. Vamos a poner unas condicionales para que se mueva hacia la izquierda o hacia la derecha según estos valores, siendo 400 y 600 unos valores arbitrarios pero menores y mayores que 512 :



2025-07-01 20_53_11-EchidnaML.png

3.-Un poco más, disparar con D2 SR

También vamos a cambiar el disparador "espacio" :

En el sprite de la nave vamos a cambiar "Al presionar la tecla espacio"

2025-07-01 20_54_42-EchidnaML.png

Lo vamos a cambiar por

2025-07-01 20_56_11-EchidnaML.png

Igualmente en el sprite Button2 que es el "láser" hay que cambiar

2025-07-01 20_56_47-EchidnaML.png

Por

2025-07-01 20_58_12-EchidnaML.png

<https://www.youtube.com/embed/X2exrDKX004>

MEJORALO !!!

- es un poco solo ¿le añades un sonido cada vez que se dispara?
- se pueden hacer trampas, dejando apretado el botón hace una ráfaga continua. ¿Puedes limitar a un disparo láser cada vez que se aprieta?